

Anyagleadási paraméterek

CTP LEVILÁGÍTÁS

A PDF fájlt az alábbiak figyelembe vételével kérjük elkészíteni:

- CTP levilágításhoz kompozit (nem színre bontott) PDF fájlra van szükségünk (kérjük, ellenőrizték, hogy a használt képek CMYK-formátumban vannak-e)
- Nyomdai minőségű (Press Quality) PDF-et kérünk.
- Az üres oldalakat kérjük, ne hagyják a fájlban
- Az oldalakat egyesével (nem oldalpáronként) kérjük, a több oldalas anyagokat természetesen 1 fájlban. Az oldalak oldalszám szerint növekvő sorrendben legyenek.
- Többoldalas kiadványok mellé forgatót kérünk mellékelni!
- A vágó- és illesztőjeleket kérjük, úgy állítsák be a fájl megírásánál, hogy azok a kifutón kívülre essenek (kérjük, csak a szoftver által felrakott vágójeleket használják),
- Kifutó: általában 3-5 mm, de minden munkánál a nyomdai produkciós kollégák útmutatói az irányadók
- A szedési tükör a vágástól minimum 3 mm legyen
- Méret: 1:1 (100%)

Anyagok fogadása: USB Pendrive-on, CD-n, DVD-n, FTP-n, e-mailen.

Színgaranciát csak a hozzánk beérkező anyagból nálunk készült „Europe ISO Coated FOGRA 27” színprofillal bekalibrált digitális proof alapján tudunk vállalni!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy PDF-et javítani nem áll módunkban. Amennyiben az Önök által leadott fájl nem felel meg kérésünknek, abban az esetben új fájlt kell bekérnünk Önöktől, ami az elkészítési határidőt nagymértékben befolyásolhatja.

A kapott PDF fájl tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalunk!

Kérjük, egyeztessenek kollégáinkkal!