

Anyagleadási paraméterek

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS

Nyomdai előkészítés alá tartozik a Postscript írás, az operátori és grafikai munkák.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy miután nem kész filmeket/Postscript fájlt kapunk, egy egyszerű Postscript írás esetében is szükséges az Önök által küldött fájlok átnézése. Ez - az anyag terjedelmétől függően - minimum 1 gépórát vesz igénybe. Amennyiben kérésünk szerint készítik elő a fájlokat, az operátori gépóradíj jelentősen kevesebb lesz, mint egy nem megfelelően leadott anyag esetében.

Postscript íráshoz az alábbiak szerint tudunk anyagokat fogadni:

Layout: QuarkXPressben, InDesignban összeállítva, a használt fotók és fontok mellékelésével (collect for output, package)

Fotó: felhasználása szerint 1:1 méretben legalább 300 dpi, CMYK Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004) színprofilú file, .tif .eps .jpg .psd (layeres állomány - fontok mellékelendők) kiterjesztéssel.

Logó: vektorgrafikus, az esetleges betűk görbévé alakítva, .eps vagy .ai kiterjesztéssel

Továbbiakban grafikai/operátori munkákhoz az alábbiak szerint tudunk anyagokat fogadni:

Grafika: Illustrator .eps, .ai (betű görbévé alakítva vagy a font mellékelve, behelyezett kép beágyazva vagy mellékelve)

Szöveg: Wordben, e-mailben.

Anyagok fogadása: USB Pendrive-on, CD-n, DVD-n, FTP-n, e-mailen.

Fentiektől eltérő anyagleadásra csak kizárólag a grafikai stúdió munkatársaival előzetesen egyeztetve, az általuk megajánlott paraméterek alapján van lehetőség.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy előkészítő stúdióink Macintosh számítógépeken dolgozik, ezért a PC-n készített grafikák esetében biztosan merülnek fel eltérések, így kérjük, anyagleadás előtt egyeztessenek velünk.

Anyagleadási paraméterek

CTP LEVILÁGÍTÁS

A PDF fájlt az alábbiak figyelembe vételével kérjük elkészíteni:

- CTP levilágításhoz kompozit (nem színre bontott) PDF fájlra van szükségünk (kérjük, ellenőrizték, hogy a használt képek CMYK-formátumban vannak-e)
- Nyomdai minőségű (Press Quality) PDF-et kérünk.
- Az üres oldalakat kérjük, ne hagyják a fájlban
- Az oldalakat egyesével (nem oldalpáronként) kérjük, a több oldalas anyagokat természetesen 1 fájlban. Az oldalak oldalszám szerint növekvő sorrendben legyenek.
- Többoldalas kiadványok mellé forgatót kérünk mellékelni!
- A vágó- és illesztőjeleket kérjük, úgy állítsák be a fájl megírásánál, hogy azok a kifutón kívülre essenek (kérjük, csak a szoftver által felrakott vágójeleket használják),
- Kifutó: általában 3-5 mm, de minden munkánál a nyomdai produkciós kollégák útmutatói az irányadóak
- A szedési tükör a vágástól minimum 3 mm legyen
- Méret: 1:1 (100%)

Anyagok fogadása: USB Pendrive-on, CD-n, DVD-n, FTP-n, e-mailen.

Színgaranciát csak a hozzánk beérkező anyagból nálunk készült „Europe ISO Coated FOGRA 27” színprofillal bekalibrált digitális proof alapján tudunk vállalni!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy PDF-et javítani nem áll módunkban. Amennyiben az Önök által leadott fájl nem felel meg kérésünknek, abban az esetben új fájlt kell bekérnünk Önöktől, ami az elkészítési határidőt nagymértékben befolyásolhatja.

A kapott PDF fájl tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalunk!

Kérjük, egyeztessenek kollégáinkkal!

Anyagleadási paraméterek

XEROX DIGITÁLIS NYOMTATÁS

- A digitális munkákat kompozit CMYK pdf fájlból készítjük.
- Kifutó, vágójelek legyenek az anyagon
- Ne montírozza, az oldalakat! Ezt kollégáink ingyen elvégzik Ön helyett. Így optimálisan tudják kihasználni a nyomott íveket.
- Az oldalakat egyesével (nem oldalpáronként) kérjük, a több oldalas anyagokat természetesen 1 fájlban. Az oldalak oldalszám szerint növekvő sorrendben legyenek.
- A vágó- és illesztőjeleket kérjük, úgy állítsák be a fájl megírásánál, hogy azok a kifutón kívülre essenek (kérjük, csak a szoftver által felrakott vágójeleket használják)

Anyagok fogadása: USB Pendrive-on, CD-n, DVD-n, FTP-n, e-mailen.

Anyagleadási paraméterek

DIGITÁLIS PLAKÁT NYOMTATÁS

- Nyomtatás elsődlegesen CMYK .tif, .jpg formátumból történik.
- A fájl ne legyen layeres.
- Más formátumok is használhatók pl: .eps .pdf .ai, de ezek megnövelik az átfutási időt.
- Méret 1:1
- Kiállítási falat egy darabban kérjük. A tervezéskor vegyék figyelembe, hogy a panelek találkozásánál a technológiából adódóan 1-3 mm elcsúszás lehetséges (Kulcs fonosságú grafikai elemet lehetőleg ne vágjon szét!). A pontos méreteket mindig egyeztesse kollégánkkal!
- Felbontás:
 - A/3 méretig 200-300 dpi
 - A/3 - A/2 200 dpi
 - A/2 - A/1 150 dpi
 - A/1 méret felett 100 dpi
 - RollUp: 100 dpi
 - PopUp fal: 100 pdi

Anyagok fogadása: USB Pendrive-on, CD-n, DVD-n, FTP-n, e-mailen.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiek csak általános paraméterek, a különböző nyomdatechnikák olykor ettől eltérő leadási paramétereket kívánnak meg.

Kérjük, egyeztessenek kollégáinkkal!